

## **DATENBLATT PROJEKTIONSLEINWÄNDE**

Ultraluxx-Qualität: Herstellung nach ISO 9001 Norm

**Leinwandtuch.** Das Leinwandtuch der AL-Serie besteht aus einem 500 g/m<sup>2</sup> starken 3-Schicht Gewebe-Vinylfasertuch, welches die Wellen- und Faltenbildung verringert. Unsere Tücher der AL-Serie weisen eine geringe Wellenbildung auf und sind annähernd faltenfrei. Das weiße Leinwandtuch in Standard-Qualität garantiert Ihnen trotz seiner leichten Oberflächenstruktur auch in HD, 3D, 4K eine gute Bildqualität (Beamer ab 1500 ANSI-Lumen). Die bevorzugten Anwendungsgebiete dieser Qualitätsklasse sind Präsentationen und Schulungen. Durch die schwarze Rückseite des Leinwandstoffes verbleibt das projizierte Lichtbild farbintensiv auf der weißen Vorderseite, wobei kein Restlicht verloren geht und eventuelle Doppelbilder vermieden werden. Das projizierte Licht wird durch den GAIN-Faktor 1,1 gleichmäßig in alle Richtungen verteilt und garantiert somit einen breiten Blickwinkel sowie einen hohen Betrachtungskomfort ohne Helligkeitsverlust bei seitlicher Betrachtung.

**Bedienung.** Die Stativleinwand ist stufenlos einstellbar und in allen Höhen zu stoppen (einstellbare Höhe unten: min 40 cm – max 110cm). Sie bietet somit für Ihrer individuellen Projektionswünsche das richtige Format

**Gehäuse-Stativ.** Die AL-Stativ-Leinwände haben ein achteckiges weißes Metall-Gehäuse und ein 3-Beinstativ mit abnehmbaren Kurbus.

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	max. Höhe oben cm	max. Höhe unten cm	min. Höhe unten cm	Nettogewicht kg
1:1	39902440	130x130	184/72"	150	240	110	40	10
	40207579	150x150	212 /83"	170	260	110	40	12
	39902449	180x180	255/100"	200	290	110	40	13
	39902468	200x200	287/113"	220	310	110	40	14
	41050283	220x220	311/122"	240	320	110	40	15
	39902470	240x240	338/133"	260	350	110	40	16

**Leinwandtuch:** Das Leinwandtuch der Deluxe-Serie besteht aus einem 500 g/m<sup>2</sup> starken 3 Schicht Gewebe-Vinylfasertuch, welches die Wellen und Faltenbildung verringert. Unsere Tücher der Deluxe-Serie weisen eine geringe Wellenbildung auf, sind annähernd faltenfrei und die Oberfläche ist nur leicht strukturiert. Das mattweiße Leinwandtuch in der Ultraluxx Komfort-Qualität garantiert eine sehr gute Bildqualität in HD, FULL-HD, 3D, 4K. Die bevorzugten Anwendungsgebiete dieser Qualitätsklasse sind das Heimkino, die Anwendung für Gaming im Großformat und der Einsatz für PublicViewing Events im Indoor Bereich. Die 5 cm schwarze Maskierung (Kontrastrahmen) ermöglicht ein hohes Kontrastverhältnis. Die Beschwerungsstange am Ende des Tuches sorgt für eine bestmögliche Planlage.

Zusätzlich befindet sich bei den 16:9 Leinwänden ein schwarzer Vorlauf oberhalb der Projektionsfläche. Der schwarze Vorlauf kann bis zu 50 cm ausgefahren und somit die Leinwand auf die gewünschte Höhe positioniert werden. Durch die schwarze Rückseite des Leinwandstoffes verbleibt das projizierte Lichtbild farbintensiv auf der weißen Vorderseite, wobei kein Restlicht verloren geht und eventuelle Doppelbilder vermieden werden.

Das projizierte Licht wird durch den GAIN-Faktor 1,1 gleichmäßig in alle Richtungen verteilt und garantiert somit einen breiten Blickwinkel sowie einen hohen Betrachtungskomfort ohne Helligkeitsverlust bei seitlicher Betrachtung.

**Gehäuse:** Die Deluxe-Leinwände haben ein achteckiges weißes Metall-Gehäuse. An der rechten Seite befindet sich ein 3 m Anschlusskabel. Das Metallgehäuse schützt die 7 cm starke versteifte Leinwandwelle optimal, welche wiederum das Gewicht der Leinwand trägt und ein Durchhängen vermeidet. Das Gehäuse kann an der Wand und an der Decke montiert werden. Im Gehäuse befindet sich zusätzlich der Leinwand-Motor und der IR-Empfänger.

**Bedienung und Motor:** Die Bedienung der Motor-Leinwand aus der Deluxe-Serie erfolgt über eine IR-Fernbedienung (programmierbar). Die Leinwand kann in jeder beliebigen Position gestoppt werden. Der Startpunkt und die Endposition können mechanisch eingestellt werden. Die Motorleinwände von Ultraluxx verfügen über einen besonders leisen Motor, der den Leinwandstoff zügig und fast unhörbar bewegt.

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	Schwarze Maskierung seitlich und unten cm	Schwarzer Vorlauf oben cm	Montagemaße BxHxT cm	Nettogewicht kg
1:1	35452714	200x200	287/110"	237	5	5	237 x 9 x 9	12
	24024247	240x240	339/133"	277	5	5	277 x 9 x 9	14
4.3	24022450	200x150	250/98"	237	5	20	237 x 9 x 9	14
	24022946	220x165	275/108"	257	5	20	257 x 9 x 9	13
	24023201	240x180	300/117"	277	5	20	277 x 9 x 9	14

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	Schwarze Maskierung seit- lich und unten cm	Schwarzer Vor- lauf oben cm	Montagemaße BxHxT	Nettogewicht kg
16:9	39875270	160x90	184/72"	197	5	50	197 x 9 x 9	12
	24024034	180x101	206/81"	217	5	50	217 x 9 x 9	13
	32820383	200x113	229/90"	237	5	50	237 x 9 x 9	14
	24024066	220x123	253/100"	257	5	50	257 x 9 x 9	15
	24024074	240x135	275/108"	277	5	50	277 x 9 x 9	16
	39991018	250x141	287/112"	287	5	50	287 x 9 x 9	17
	36883372	270x152	310/122"	307	5	50	307 x 9 x 9	19
	24024158	280x158	321/126"	317	5	50	317 x 9 x 9	20
	24024183	300x169	344/135"	337	5	50	337 x 9 x 9	21
	36883475	330x186	380/150"	367	5	50	367 x 9 x 9	22
	36884036	350x197	402/158"	387	5	50	387 x 9 x 9	23
	36884493	400x225	459/180"	437	5	50	437 x 9 x 9	25

**Leinwandtuch.** Das Leinwandtuch der NX-Serie besteht aus einem 500 g/m<sup>2</sup> starken 3 Schicht Gewebe-Vinylfasertuch, welches die Wellen und Faltenbildung verringert. Unsere Tücher der NX-Serie weisen eine geringe Wellenbildung auf, sind annähernd faltenfrei und die Oberfläche ist nur leicht strukturiert. Das mattweiße Leinwandtuch in der Ultraluxx Komfort-Qualität garantiert eine sehr gute Bildqualität in HD, FULL-HD, 3D, 4K. Die bevorzugten Anwendungsgebiete dieser Qualitätsklasse sind das Heimkino, die Anwendung für Gaming im Großformat und der Einsatz für PublicViewing Events im Indoor Bereich.

Die 5 cm schwarze Maskierung (Kontrastrahmen) ermöglicht ein hohes Kontrastverhältnis. Die Beschwerungsstange am Ende des Tuches sorgt für eine bestmögliche Planlage. Zusätzlich befindet sich bei den 16:9 Leinwänden ein schwarzer Vorlauf oberhalb der Projektionsfläche. Der schwarze Vorlauf kann bis zu 50 cm ausgefahren und somit die Leinwand auf die gewünschte Höhe positioniert werden.

Durch die schwarze Rückseite des Leinwandstoffes verbleibt das projizierte Lichtbild farbintensiv auf der weißen Vorderseite, wobei kein Restlicht verloren geht und eventuelle Doppelbilder vermieden werden. Das projizierte Licht wird durch den GAIN-Faktor 1,1 gleichmäßig in alle Richtungen verteilt und garantiert somit einen breiten Blickwinkel sowie einen hohen Betrachtungskomfort ohne Helligkeitsverlust bei seitlicher Betrachtung.

**Gehäuse.** Die Deluxe-Leinwände haben ein viereckiges weißes Metall-Gehäuse. An der rechten Seite befindet sich ein 3 m Anschlusskabel und der Wandschalter. Das Metallgehäuse schützt die 6 cm starke versteifte Leinwandwelle optimal, welche wiederum das Gewicht der Leinwand trägt und ein Durchhängen vermeidet. Das Gehäuse kann an der Wand und an der Decke montiert werden. Im Gehäuse befindet sich zusätzlich der Leinwand-Motor und der IR-Empfänger.

**Bedienung und Motor.** Die Bedienung der Motor-Leinwand aus der NX-Serie erfolgt über die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder über einen an der Leinwand installierten Wandschalter. Die Leinwand kann in jeder beliebigen Position gestoppt werden. Der Startpunkt und die Endposition können mechanisch eingestellt werden. Die Motorleinwände von Ultraluxx verfügen über einen besonders leisen Motor, der den Leinwandstoff zügig und fast unhörbar bewegt.

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	Schwarze Maskierung seitlich und unten cm	Schwarzer Vorlauf oben cm	Montagemaße BxHxT cm	Nettogewicht kg
4.3	24023871	260x195	325/98"	297	5	20	297 x 9 x 9	14
16:9	39991018	250x141	288/113"	287	5	50	287 x 9 x 9	14
	41049673	260x148	300/118"	297	5	50	297 x 9 x 9	14
	28454084	270x150	309/121"	307	5	50	307 x 9 x 9	14

**Leinwandtuch.** Das mattweiße Leinwandtuch in der Ultraluxx Premium-Qualität garantiert eine hervorragende Bildqualität in HD, FULL-HD, 3D, 4K. Die bevorzugten Anwendungsgebiete dieser Qualitätsklasse sind das Heimkino, die Anwendung für Gaming im Großformat und der Einsatz für Public Viewing Events im Indoor Bereich.

**Gehäuse.** Die TS-Leinwände haben ein achteckiges weißes Metall-Gehäuse. An der rechten Seite befindet sich ein 3 m Anschlusskabel und der Wandschalter. Das Metallgehäuse schützt die 8 cm starke versteifte Leinwandwelle optimal, welche wiederum das Gewicht der Leinwand trägt und ein Durchhängen vermeidet. Das Gehäuse kann an der Wand und an der Decke montiert werden. Im Gehäuse befindet sich zusätzlich der Leinwand-Motor und der IR-Empfänger.

**Bedienung und Motor.** Die Bedienung der Motor-Leinwand aus der TS Serie erfolgt über die mitgelieferte IR-Fernbedienung. Die Leinwand kann in jeder beliebigen Position gestoppt werden. Der Startpunkt und die Endposition können mechanisch eingestellt werden. Die Motorleinwände von Ultraluxx verfügen über einen besonders leisen Motor, der den Leinwandstoff zügig und fast unhörbar bewegt. Durch das kontrollierte, langsame und gleichmäßige Einrollen der Leinwand werden Luftblasen vermieden, dies verhindert die Faltenbildung.

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	Schwarze Maskierung seitlich und unten cm	Schwarzer Vorlauf oben cm	Montagemaße BxHxT	Nettogewicht kg
16:9	36279064	220x123	252/100"	269	4-7 cm	50	260 x 10 x 12	30
	41049762	250x141	287/113"	290	4-7 cm	50	290 x 10 x 12	32
	36279891	270x150	309/120"	310	4-7 cm	50	290 x 10 x 12	34
	41049763	300x169	344/135"	340	4-7 cm	50	337 x 10 x 12	36

**Leinwandtuch.** Das Leinwandtuch der WL-Serie besteht aus einer 350 g/m<sup>2</sup> starken Vinylfolie. Die Besonderheiten der WL-Serie: Keine Wellen- und Faltenbildung, eine glatte und strukturlose Oberfläche. Das mattweiße Leinwandtuch in der Ultraluxx Premium-Qualität garantiert eine hervorragende Bildqualität in HD, FULL-HD, 3D, 4K. Die bevorzugten Anwendungsgebiete dieser Qualitätsklasse sind das Heimkino, die Anwendung für Gaming im Großformat und der Einsatz für Public Viewing Events im Indoor Bereich.

Durch die schwarze Rückseite des Leinwandstoffes verbleibt das projizierte Lichtbild farbintensiv auf der weißen Vorderseite, wobei kein Restlicht verloren geht und eventuelle Doppelbilder vermieden werden.

Das projizierte Licht wird durch den GAIN-Faktor 1,1 gleichmäßig in alle Richtungen verteilt und garantiert somit einen breiten Blickwinkel sowie einen hohen Betrachtungskomfort ohne Helligkeitsverlust bei seitlicher Betrachtung.

**Rahmen.** Der 6 cm breite Aluminum-Rahmen der WL-Serie ist mit schwarzem oder grauen Samt überzogen und ermöglicht ein hohes Kontrastverhältnis. Der Aluminium-Rahmen spannt das Leinwandtuch effektiv an den Seiten, optimiert so die Leinwandtuch-Oberfläche (keine Falten, keine Wellenbildung).

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	Rahmenfarbe	Montagemaße BxH cm	Nettogewicht kg
16:9	128333018	200x113	229/90"	212	schwarz	212 x 125	8
	39902414	244x137	287/113"	256	grau	256 x 149	10
	31639332	244x137	287/113"	256	schwarz	256 x 149	10
	39902421	266x150	309/122"	282	grau	282 x 162	12
	39902435	300x169	344/135"	312	grau	312 x 181	14

**Leinwandtuch.** Das Leinwandtuch der RM-Serie besteht aus einem 500 g/m<sup>2</sup> starken 3 Schicht Gewebe-Vinylfasertuch, welches die Wellen und Faltenbildung verringert. Unsere Tücher der RM-Serie weisen eine geringe Wellenbildung auf, sind annähernd faltenfrei und die Oberfläche ist nur leicht strukturiert. Das mattweiße Leinwandtuch in der Ultraluxx Komfort-Qualität garantiert eine sehr gute Bildqualität in HD, FULL-HD, 3D, 4K. Die bevorzugten Anwendungsgebiete dieser Qualitätsklasse sind das Heimkino, die Anwendung für Gaming im Großformat und der Einsatz für PublicViewing Events im Indoor Bereich. Die 5 cm schwarze Maskierung (Kontrastrahmen) ermöglicht ein hohes Kontrastverhältnis. Die Beschwerungsstange am Ende des Tuches sorgt für eine bestmögliche Planlage. Zusätzlich befindet sich bei den 4:3 Leinwänden ein schwarzer Vorlauf oberhalb der Projektionsfläche. Der schwarze Vorlauf kann bis zu 20 cm ausgefahren und somit die Leinwand auf die gewünschte Höhe positioniert werden. Durch die schwarze Rückseite des Leinwandstoffes verbleibt das projizierte Lichtbild farbintensiv auf der weißen Vorderseite, wobei kein Restlicht verloren geht und eventuelle Doppelbilder vermieden werden. Das projizierte Licht wird durch den GAIN-Faktor 1,1 gleichmäßig in alle Richtungen verteilt und garantiert somit einen breiten Blickwinkel sowie einen hohen Betrachtungskomfort ohne Helligkeitsverlust bei seitlicher Betrachtung.

**Gehäuse.** Die RM-Leinwände haben ein viereckiges weißes Metall-Gehäuse. Das Metallgehäuse schützt die 4 cm starke versteifte Leinwandwelle optimal, welche wiederum das Gewicht der Leinwand trägt und ein Durchhängen vermeidet. Das Gehäuse kann an der Wand und an der Decke montiert werden.

**Bedienung.** Die Bedienung erfolgt über unsere Soft-Return Technologie. Die Leinwand kann an jeder beliebigen Position gestoppt werden. Ziehen Sie die Leinwand am Mittelzug in die gewünschte Position, halten Sie sie für 3 Sekunden, lassen Sie sie dann los. So bleibt die Leinwand an der gewünschten Stelle stehen „Auto-Locking“. Die Auto Rollo-Leinwand von Ultraluxx gleitet nach einem leichten Zug nach unten langsam ins Gehäuse zurück. Durch das kontrollierte, langsame und gleichmäßige Einrollen der Leinwand werden Luftblasen vermieden, dies verringert die Faltenbildung.

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	Schwarze Maskierung seitlich und unten cm	Schwarzer Vorlauf oben cm	Montagemaße BxHxT	Nettogewicht kg
1:1	39891519	240x240	338/134"	260	5	5	260 x 9 x 9	14
4.3	13325687	180x135	225/88"	200	5	20	200 x 9 x 9	10
	13325730	200x150	250/98"	220	5	20	225 x 9 x 9	11
	13325772	220x165	275/108"	240	5	20	245 x 9 x 9	14
	22441866	240x180	300/117"	260	5	20	260x 9 x 9	15

Bildformat	Artikel Nr.	Projektionsfläche BxH cm	Bilddiagonale cm/in	Gesamtbreite cm	Schwarze Maskierung seit- lich und unten cm	Schwarzer Vor- lauf oben cm	Montagemaße BxHxT	Nettogewicht kg
16:9	39664545	160x90	183/72"	180	5	50	180 x 9 x 9	7
	35364660	180x101	206/81"	200	5	50	200 x 9 x 9	9
	2441983	200x113	229/90"	220	5	50	220 x 9 x 9	10
	39199394	220x124	254/100"	240	5	50	240 x 9 x 9	11
	39199423	240x135	275/108"	260	5	50	260 x 9 x 9	12
	41049790	250x141	287/112"	270	5	50	260 x 9 x 9	13
	39199438	270x152	309/122"	290	5	50	290 x 9 x 9	14